

„A” melléklet Programozási környezet

A csapatok számára rendelkezésre álló munkaállomásokon Windows és Linux operációs rendszerek, valamint az alábbi szoftverek lesznek elérhetők:

Windows alatt:

1. 64 bites Windows 8.1 Enterprise operációs rendszer
2. Internet Explorer, Mozilla Firefox és Google Chrome böngészők
3. Far Manager 3.0 és Total Commander 9.0a fájlkezelők
4. Notepad++ 6.9.1 szövegszerkesztő
5. Java SE 8 Update 144
6. MinGW gcc és g++ 6.3.1
7. Netbeans 8.2 (Java és C/C++ támogatással, MinGW C/C++ fordítóval)
8. Eclipse 4.7.0 Oxygen (Java és C/C++ támogatással)
9. Visual Studio Community 2017 (C/C++, C# és Python támogatással, .NET 4.7 keretrendszerrel)
10. Code::Blocks 16.01 (C/C++ támogatással)
11. Free Pascal 3.0.2
12. Python 3.6.2 és PyCharm Community 2017.2.1 IDE

Linux alatt:

1. 64 bites Ubuntu 16.04 LTS Linux operációs rendszer
2. Gnome grafikus felhasználói felület
3. Mozilla Firefox böngésző
4. Midnight Commander fájlkezelő
5. mcedit, joe, nano, kate, xemacs, vim, sublime szövegszerkesztők
6. Java SE 8 Update 144
7. xwpe IDE
8. gdb nyomkövető ddd grafikus felülettel
9. gcc és g++ 5.4.0
10. Netbeans 8.2 (Java és C/C++ támogatással)
11. Eclipse 4.7.0 Oxygen (Java és C/C++ támogatással)
12. Code::Blocks 16.01 (C/C++ támogatással)
13. Free Pascal 3.0.0
14. Python 3.5.2

Az egyes nyelvek dokumentációi (C standard könyvtár, C++ STL, Java SE API, Free Pascal, Python 3) a verseny közben elérhetők lesznek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a C# nyelvhez jelenleg nem tudunk dokumentációt biztosítani.

Kiemelt támogatóink:



Morgan Stanley



SERVICES
HUNGARY
Member of P++-Systems



További támogatók:



„B” melléklet

A versenyen használható programozási nyelvekről, fordítóprogramokról és a forráskódok lefordításához használt fordítási opciókról, valamint technikai specifikációkról

1. A verseny programozási nyelvei: Java 9, C, C++11, C#, Pascal és Python 3.
2. Egy feladat megoldását egyetlen, a forrásnyelven megírt kódot tartalmazó állományban (továbbiakban forráskód) kell beküldeni. A beküldött állomány nevének az alábbi kiterjesztések egyikével kell rendelkeznie:
 - Java nyelvű program esetén: `.java`
 - C nyelvű program esetén: `.c`
 - C++ nyelvű program esetén: `.cpp`
 - C# nyelvű program esetén: `.cs`
 - Pascal nyelvű program esetén: `.pas`
 - Python nyelvű program esetén: `.py`
3. A versenyzők által beküldött forráskódok az alábbi parancsokkal lesznek lefordítva:
 - Java (Java 9.0.1):
`javac -encoding UTF-8 <forrás.java>`
 - C (gcc 7.2.0):
`gcc -std=c99 -Wall -lm -DONLINE_JUDGE -O3 <forrás.c>`
 - C++ (g++ 7.2.0):
`g++ -std=c++11 -Wall -lm -DONLINE_JUDGE -O3 -msse2
-static-libstdc++ -s <forrás.cpp>`
 - C# (csc 2.4.0):
`csc <forrás.cs> /define:ONLINE_JUDGE /optimize`
 - Pascal (Free Pascal 3.0.2):
`fpc -DONLINE_JUDGE -XS -O2 <forrás.pas>`
 - Python (3.6.3):
`python -m py_compile <forrás.py>`
4. A beküldött forráskód mérete nem haladhatja meg a 40 KB-ot.
5. A beküldés forráskódjából lefordított futtatható állomány mérete nem haladhatja meg az 5 MB-ot.
6. Minden programnak 512 MB memória áll rendelkezésére a futása során.
7. A feladat megoldását végző programnak a befejeződésekor zéró (0) visszatérési értéket kell adnia az operációs rendszer felé (lásd a „C” mellékletet), ellenkező esetben „Futási hiba” értékelést kap a beküldés.
8. A beküldött forráskód nem tartalmazhat olyan kódrészleteket, amelyek
 - a standard input és standard output csatornákon kívül más állományokat használnak,
 - egynél több szálat vagy folyamatot kezelnek,
 - hálózati szolgáltatásokat vesznek igénybe.

Kiemelt támogatóink:



Morgan Stanley



SERVICES
HUNGARY
Member of P++-Systems



További támogatók:



„C” melléklet

Programozási javaslatok a fordítási és futási hibák elkerülésére, illetve a programok futásának optimalizálására

A programkódokat beküldés előtt mindenképpen érdemes a „B” mellékletben megadott fordítási opciókkal lefordítani, elkerülendő a versenybizottság „Fordítási hiba” üzenetét.

A versenybizottság kiértékelő alkalmazásai figyelik a tesztelt beküldés által szolgáltatott visszatérési értéket. Ha ez az érték 0-tól különböző, a beküldés értékelése „Futási hiba” lesz. Egy program az operációs rendszer felé a következő módon tud 0 visszatérési értéket szolgáltatni:

- Java nyelven: **System.exit(0)**; metódushívással a program tetszőleges pontján, ahol végrehajtható utasítás állhat.
- C, C++ nyelven: **return 0**; utasítással a main() függvényben, illetve **exit(0)**; függvényhívással a program tetszőleges pontján, ahol végrehajtható utasítás állhat.
- C# nyelven: **Environment.Exit(0)**; metódushívással a program tetszőleges pontján, ahol végrehajtható utasítás állhat.
- Pascal nyelven: **Halt(0)**; eljáráshívással a program tetszőleges pontján, ahol végrehajtható utasítás állhat.
- Python nyelven: **sys.exit(0)** függvényhívással a program tetszőleges pontján, ahol végrehajtható utasítás állhat.

A Java, C#, Pascal és Python programokat nem kötelező a megadott utasításokkal befejezni, mivel azok – normál befejeződés esetén – amúgy is 0-val térnek vissza.

A C++ nyelven programozóknak javasoljuk, hogy a standard bemenetről történő adatbeolvasásra és a standard kimenetre történő adatkirratásra a program futásának optimalizálása érdekében a C++ nyelvben megszokott **cin** és **cout** streamek helyett használják a C nyelv standard könyvtári függvényeit, a **scanf()** és **printf()** függvényeket! A **cin** és **cout** streameket használó programok kellően nagyméretű adathalmazok esetén mérhetően lassabban futnak!

A versenybizottságnak a beküldések teszteléséhez használt adatai a feladatokban leírt input (bemeneti) specifikációknak megfelelőek lesznek. A beküldéseknek csak a specifikációban megadott formátumú adatokat kell feldolgozniuk. Nem szükséges a beküldött programban ezek helyességét ellenőrizni, ez ugyanis lassíthatja a program futását.

A program által a standard kimenetre küldött adatok formátumának meg kell felelnie a probléma output (kimeneti) specifikációjában leírtaknak. A versenybizottság kiértékelő alkalmazásai nem fogadják el helyesnek például az olyan kimeneti eredményeket, amelyek rövidebbek vagy (akár csak egy üres sorral is) hosszabbak, mint az elvárt helyes kimenet, vagy amelyek valamely sora a kívánt helyes karaktersorozat után további szóköz karaktereket tartalmaz.

Különösen ellenjavallt a beküldött programban olyan, a felhasználónak szóló, ám a feladat kimeneti specifikációjában nem szereplő üzeneteknek a standard kimenetre történő kiírása, mint például a „Kérem a következő egész számot:” vagy az „Adja meg n és m értékét!” üzenetek. Ezek ugyanis a begépelte formában jelennek meg a standard kimeneten, és emiatt nagy valószínűséggel nem fognak megfelelni a feladat kimeneti specifikációjában leírtaknak.

Kiemelt támogatóink:



Morgan Stanley



SERVICES
HUNGARY
Member of P++-Systems



További támogatók:





Regionális Programozó Csapatverseny Debrecen, 2017. december 3.



A programnak csak addig kell tárolnia a beolvasott bemeneti adatokat, ameddig azok feldolgozásra nem kerülnek; legtöbbször felesleges előre beolvasni az összes bemeneti adatot, és csak utána feldolgozni azokat. Legtöbbször ugyancsak felesleges a már kiszámított részeredményeket a memóriában tárolni, ha a további számításokhoz már nincsen szükség rájuk.

Ha a feladatnak a standard inputról kell adatokat beolvasnia, akkor a megoldást célszerű úgy tesztelni, hogy a tesztelésre szánt bemeneti adatokat előzetesen elmentjük egy szöveges állományba (`teszt.in`), majd egy parancsablakban kiadjuk a

```
program < teszt.in > teszt.out
```

parancsot. A `teszt.in` állomány létrehozásával a tesztelendő adatok ismételt begépelésétől kímélhetjük meg magunkat abban azt esetben, ha a program nem az elvárt eredményeket szolgáltatja valamely tesztesetre. A program lefutása után a kimeneti adatokat a `teszt.out` állományban találjuk.

Kiemelt támogatóink:



Morgan Stanley



SERVICES
HUNGARY
Member of Φ -Systems



További támogatók:

